

Impresora Láser Color Xerox® Phaser® 6125

Tamaño pequeño, gran color, valor excepcional

Xerox hace que el color sea la opción más fácil con las impresoras láser color Phaser 6125, increíblemente fáciles de usar en la oficina y con gran cantidad de funciones. Son soluciones de impresión compactas con suficiente potencial para manejar todas las exigencias de impresión de su oficina con facilidad.



● Impresión
8,5" x 14"
12 ppm color /
16 blanco y negro

A x P x Alt.:
15.75 x 17.5 x 15.3 in.
400 x 445 x 389 mm



Desempeño de producción

- No deje que su bajo precio lo engañe. La impresora Phaser 6125 lista para usar en red implica que su pequeña oficina o grupo de trabajo hará negocios, con productividad de impresión real y un conjunto de funciones integradas.
- La impresión láser superior imprime su trabajo con rapidez, con velocidades de impresión tan rápidas como 12 ppm en color y 16 ppm en blanco y negro.
- Cuando usted está listo para imprimir, estas impresoras comienzan a actuar, con un tiempo de salida de la primera página tan rápido como 14 segundos para blanco y negro, 17 segundos para color.
- Gracias al procesador de 333 MHz y a la memoria estándar de 64 MB para la Phaser 6125 y memoria estándar de 128 MB (ampliable a 1152 MB) para la Phaser 6130, estas impresoras manejan trabajos de impresión complejos con rapidez, incluso páginas con gráficos, fotos y cuadros.

Color sorprendente

- La resolución de impresión de hasta 600 x 600 x 4 ppp proporciona 16 sorprendentes tonalidades de color por píxel. Esto significa una gama de colores más amplia para obtener gráficos comerciales más impresionantes.
- Tecnología única de tóner Xerox Emulsion Aggregate High Grade (EA-HG); con partículas diseñadas para que tengan una forma y un tamaño uniformes: proporciona nitidez a los textos y claridad y detalles superiores a sus imágenes impresas. Es el mismo tóner de alta calidad que se utiliza en nuestros equipos color de artes gráficas profesionales.
- Las simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE® y la tecnología de corrección de color de Xerox proporcionan fáciles herramientas para una coincidencia exacta del color de importantes bienes comerciales, como por ejemplo los logotipos de la empresa.

Fácil en la oficina... Fácil en la red

- La bandeja estándar para 250 hojas tiene capacidad para una amplia variedad de tamaños y papel personalizado, desde etiquetas hasta papel pesado y sobres. Una conveniente ranura para alimentación manual permite que los usuarios ingresen una hoja de papel o un sobre sin necesidad de abrir ni cargar la bandeja para papel.
- La fácil instalación en la red y los cartuchos de tóner precargados hacen que esta impresora prácticamente sea plug-and-play. Es tan fácil que estará imprimiendo en minutos.
- El servidor Web interno CentreWare IS permite que el usuario controle el estado de un trabajo de impresión o administre el equipo sin abandonar su PC.
- El funcionamiento ultra silencioso le permite colocar la impresora cerca sin que cause distracciones.
- La función de Impresión en negro permite que las Phaser 6125 continúen imprimiendo en blanco y negro, incluso si se termina el tóner color.
- Sólo cuatro elementos reemplazables: los cartuchos de tóner ultra delgados y fáciles de cargar que poseen mucho menos envoltorio y ocupan un espacio de almacenamiento mucho menor.

Impresora Láser Color Phaser® 6125



| Phaser® 6125 | |
|---------------------------------------|---|
| Velocidad | Hasta 12 ppm color / 16 ppm blanco y negro |
| Ciclo de trabajo | Up to 40,000 pages / month ¹ |
| Volúmen Recomendado | Hasta 1.500 páginas por mes ² |
| Manejo del papel | Bandeja 1: 250 hojas, Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm |
| Entrada del papel | Ranura para alimentación manual: 1 hoja, Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm |
| Salida del papel | 150 hojas |
| Impresión | |
| Tiempo de salida de la primera página | Tan rápido como en 17 segundos color / 14 segundos blanco y negro |
| Resolución (máx.) | 600 x 600 x 4 dpi |
| Procesador | 333 MHz |
| Memoria (estándar/máx.) | 64 MB |
| Conectividad | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
| Lenguajes de descripción de página | Basado en Host |
| Funciones de impresión | Salto de páginas en blanco, Impresión de más de una página en una sola hoja, Impresión de folletos, Marcas de agua, Póster |
| Garantía | Un año de garantía en sitio |

¹ Volúmen de impresión distribuido equitativamente durante 30 días.

² El valor refleja la cantidad de páginas mensuales que puede imprimir regularmente el producto conservando un rendimiento óptimo (considerando factores que incluyen recarga de insumos y confiabilidad en la vida media esperada del producto).

Administración del equipo

Servidor Web integrado CentreWare® IS, CentreWare Web, Alertas por e-mail

Controladores de impresión

Windows® 2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 ó posterior), Vista, Mac OS® versions 10.3-10.5*

Manejo del papel

Pesos de papel: Papel Bond de 17–40 lb. a cubiertas de 80 lb. / 65–220 gr/m²

Impresión dúplex manual: Papel Bond de 17 - 40 lb. / 60 - 164 gr/m²

Tipos de papel: Papel liso, estucado brillante, sobres, etiquetas, papel pesado, tarjetas comerciales

Área máxima de impresión

8,0" x 13,5" (borde de 0,5")
208 mm x 347 mm (borde de 5 mm.)

Estándares de color

Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE®
Corrección de color Xerox, Perfil ICC

Entorno operativo

Temperatura: Almacenamiento: 32° a 95°F / 0° a 35°C, en funcionamiento: 50° a 90°F / 10° a 32°C. Humedad: 15 % a 80 %
Niveles de presión del sonido: Impresión: 51,6 dB(A)
Pendiente: 25,7 dB(A). Niveles de potencia de sonido:
Mientras imprime: 6,46 B, Pendiente: 4,30 B
Tiempo de precalentamiento: 30 segundos o menos

* No soporta Bonjour

Requisitos eléctricos

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía: Modo pendiente: <50 W
Impresión: 280 W. Ahorro de energía: 5 W o menos
Cumple con Energy Star®

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)

15,75" x 15,51" x 15,3" / 400 x 394 x 389 mm
Peso: 17,24 kg. / 17,2 kg

Dimensiones del embalaje (AnchoxProf.xAltura)

21,1" x 20,4" x 22,2" / 543 x 518 x 565 mm.
Peso: 46,2 lb. / 21,0 kg

Certificaciones

FCC Parte 15, Clase B, Certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marcado CE aplicable a las Directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC, Artículo 508 ADA

Contenido de la caja:

- Impresora
- Cartuchos de tóner (Phaser 6125: 500 hojas1 negro y color, Phaser 6130: 1000 hojas1 negro y color)
- Kit mundial (incluye CD con software y documentación, guías de instalación y uso rápido, folleto de garantía, tarjeta de registro)
- Cable eléctrico

Insumos

Cartucho de tóner¹:
Negro: 2000 pág. est. 106R01334
Cian: 1000 pág. est. 106R01331
Magenta: 1000 pág. est. 106R01332
Amarillo: 1000 pág. est. 106R01333

(La impresora incluye cartuchos de tóner negro y color para 500 hojas1).



Para obtener más información, www.xerox.com/office

© 2009 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. XEROX®, Phaser™ y CentreWare® son marcas registradas de XEROX CORPORATION en los Estados Unidos, y/o en otros países. ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Como socio ENERGY STAR®, XEROX CORPORATION ha determinado que los presentes productos cumplen con los criterios ENERGY STAR® en cuanto a ahorro de energía. La información del producto y/o las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. 1/08 610P729380A

613BR-01LD

