

# WorkCentre® 5016/5020

## Impresora multifunción

### Funciones esenciales, obtención de ganancias.

Impresión. Copiado. Escaneo. Todas las funciones de oficina importantes en un equipo accesible.



#### Funciones accesibles

- La funcionalidad 3 en 1 de bajo costo ahorra dinero y espacio al unificar los viejos equipos independientes.
- La impresión y el copiado en ambos lados de una hoja reducen el consumo de papel en las configuraciones DB y DN.
- Los modos de ahorro de tóner y de energía ayudan a consumir menos electricidad e insumos.
- Para un mayor control de costos, el modo de múltiples cuentas permite contar con un máximo de 10 cuentas de usuario protegidas con contraseña con límites para trabajos de copiado individuales.

#### Desempeño agilizado

- Obtenga mayor cantidad de trabajos gracias a un equipo rápido de 16/20 ppm.
- La función de escaneo integrada evita el desorden de papel y organiza su oficina de forma digital.
- La capacidad de hasta 800 hojas implica menos interrupciones para recargar papel y mayor versatilidad para su manejo.
- Aumente la productividad del grupo de trabajo gracias a la impresión compartida integrada en el equipo 5020DN.

#### Facilidad de uso

- Características y funciones Walk-up con solo presionar un botón.
- Una bandeja de salida central permite que el equipo se adapte con facilidad a espacios reducidos.
- Las funciones de alta categoría, como la impresión de más de una página en una sola hoja y el copiado de tarjetas de identificación, simplifican los procesos de trabajo.
- Diseñado para una instalación y una configuración rápidas y sencillas.



Impresión/Copiado/Escaneo

A3

16  
20  
ppm



A x P x Alt.:

**5016/5020B:** 23,4" x 20,9" x 20,8"  
595 x 532 x 528 mm

**5020DB:** 23,4" x 20,9" x 23,8"  
595 x 532 x 605 mm

**5020DN:** 23,4" x 20,9" x 23,8"  
595 x 532 x 605 mm

# WorkCentre® 5016/5020

## Impresora multifunción blanco y negro



	WorkCentre 5016	WorkCentre 5020B	WorkCentre 5020DB	WorkCentre 5020DN
	Hasta 16 ppm (carta/A4)	Hasta 20 ppm (carta/A4)		
	Hasta 15000 páginas/mes	Hasta 20000 páginas/mes		Hasta 25000 páginas/mes
Entrada del papel	Estándar	<b>Bandeja especial (Bypass):</b> 50 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 8,5" a 11" x 17" / 140 x 216 mm a 297 x 432 mm <b>Bandeja 1:</b> 250 hojas; Tamaños: Carta, Oficio, Folio, Tabloide, A3, A4, B4, B5		
	Opcional	<b>Bandeja 2:</b> 500 hojas; Tamaños: Carta, Oficio, Folio, Tabloide, A3, A4, B4, B5		
Salida	<b>Bandeja de salida central:</b> 250 hojas			
Impresión dúplex	Manual		Automática	
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 7,5 segundos			
Resolución (máx.)	600 x 600 ppp			
Funciones de copiado	Reducción/Ampliación, Copiado de más de una página en una sola hoja, Copiado de tarjetas de identificación, Aclarar/Oscurecer, Ajuste automático			
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 12 segundos			
Resolución (máx.)	600 x 600 ppp			
Memoria	64 MB		128 MB	
Conectividad	USB 2.0		USB 2.0, 10/100BaseT Ethernet	
Compatibilidad de lenguajes	GDI		PCL	
Funciones de impresión	Páginas de tamaños personalizados, Marcas de agua, Impresión de pósters, Impresión de más de una página en una sola hoja, Modo de ahorro de tóner			
Destinos de escaneo	Escaneo a PC, Escaneo a aplicación TWAIN		Escaneo a buzón	
Funciones de escaneo	Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (licencia para un usuario), TIFF, PDF, BMP; soporte para escaneo Linux (posterior al lanzamiento)			
Resolución de escaneo	600 x 600 ppp			
	Contabilidad de copiado: controla el acceso y realiza un seguimiento del uso			
	Segunda bandeja, Base móvil, activación del Servidor de impresión externo (puede variar según el país)		Segunda bandeja, Base móvil	

### Administración del equipo

(solo 5020DN)  
CentreWare® IS, CentreWare Web

### Controladores de impresión

Controladores de impresión de Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Linux®

### Manejo del papel

Bandeja especial (Bypass): papel Bond de 16 a 30 lb. / 60 a 110 gr/m<sup>2</sup>

Bandejas 1 y 2: papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m<sup>2</sup>

Tipos de papel: papel liso, papel reciclado, etiquetas, transparencias

### Entorno operativo

Temperatura: Almacenamiento: 4° a 122° F / -5° a 65° C

En funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C

Humedad relativa: 15 – 85 %

Nivel de potencia de sonido:

Modo pendiente: 4.2 B,

En funcionamiento: 6.7 B

Nivel de presión del sonido:

Modo pendiente: 28 dB(A), En funcionamiento: 58 dB(A)

### Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz y 220–240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de energía:

En funcionamiento (promedio): 525 W

Modo ahorro de energía: 20 W

Cumple con las normas de ENERGY STAR®

### Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)

5016/5020B: 23,4" x 20,9" x 20,8" / 595 x 532 x 528 mm

Peso: 72,8 lb. / 33 kg

5020DB: 23,4" x 20,9" x 23,8" / 595 x 532 x 605 mm;

Peso: 83,8 lb. / 38 kg

5020DN: 23,4" x 20,9" x 23,8" / 595 x 532 x 605 mm;

Peso: 86,0 lb. / 39 kg

### Certificaciones

UL – 60950 – 1 / CSA – 60950 – 1 – 03,

Marca CE aplicable a directivas 2006/95/EC,

2004/108/EC, 1999/5/EC



WorkCentre 5020DN con Alimentador dúplex automático de documentos, Bandeja 2 y base opcionales

### Insumos

Cartucho de tóner de capacidad estándar:

Promedio de 6300 páginas estándar<sup>1</sup>

Con cartucho para 2000 páginas

Cartucho de cilindro: 22000 páginas<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en función de un trabajo de tamaño A4. El rendimiento varía según el tamaño del papel y la orientación.

